

AX-CRA24-B3



Kurzinformation

Raumregler mit 3 Ausgängen und Drehknopf für Sollwert-einstellung von Luftvolumen oder Raumtemperatur für den Einsatz in kontrollierten Wohnungslüftungsanlagen.

Artikelnummer 0044.0407

Technische Daten

Bemessungsspannung	24 V AC
I_{Max}	83 mA
Schutzart	IP 30
Spannung am Ausgang	Ausgang 1: VAV Zuluft: 2...10 V, max. 5 mA / Ausgang 2: VAV Zu- luft: 2...10 V, max. 5 mA / Ausgang 3: Heizungsausgang: 2-/3-Punkt, AC 24 V, Quellenstrom max. 0,5 A / 10 VA (optimiert für Antriebe mit ca. 150 s Laufzeit)
Schaltspannung-coll	2 V / 10 V / 2...10 V
Schaltleistung max.	5 mA
Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	Signalweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	0,105 kg
Breite	84 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	32 mm
Umgebungstemperatur	0 °C bis 50 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	34
GTIN (EAN)	4045314444078