

CRB 600-R-I



Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit Bypass (70%) für Gewerbe und Industrie


Artikelnummer 0040.0412

Technische Daten

Ausführung	Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	100 m ³ /h / 600 m ³ /h
ErP / LOT 6	NRVU, SFP int-Limit 1111 W/(m ³ /s)
Bemessungsspannung	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	200 m ³ /h / 400 m ³ /h / 600 m ³ /h / 100 Pa / 100 Pa / 120 Pa / 59 W / 168 W / 350 W / 760 Pa / 470 Pa / 120 Pa / 94 % / 92 % / 91 %
I _{Max}	3,1 A
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-16 A
Einbauort	innen
Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Gewicht	105 kg
Filterart	Fein- / Feinfilter
Filterklasse	ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)
Anschlussdurchmesser Lüftungsleitungen	250 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	20 mm (außen)
Breite	860 mm
Höhe	860 mm
Tiefe	500 mm
Fördermitteltemperatur	-10 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314404126

CRB 600-R-I

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

