

LE-80 dBplus-Variante 1



Kurzinformation

LE-80 dBplus - Variante 1, ist die passende Ergänzung zur Rohrbauhülse RH 80 dBplus (Art-Nr. 0047.0187)#Komplettpaket bestehend aus:#1x 0047.0191 LE-80 dBplus - Basis #1x 0047.0174 Horizontalbogen 90° FK-HB-90#1x 0047.0175 Flachkanal FK-K500 B/H/L: 233 / 29 / 500 mm

Artikelnummer 0047.0192

Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	12 m³/h / 18 m³/h / 20 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	Außenwand / Außengitter in der Fensterlaibung / Außenwand im WDVS
Material	Winkelstück und Flachkanal: PS, Außengitter: Edelstahl gebürstet
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Brandschutz	Flachkanal Brandschutzklasse B2
Nennweite	150 mm
Breite	500 mm
Höhe	233 mm
Tiefe	29 mm
Nennweite Schutzrohr	160 mm
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	55 dB / 57 dB (in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 240 mm /in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 400 mm)
Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$	26 dB / 28 dB (in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 240 mm /in Kombination mit ZLV-80 dBplus bei Rohrlänge 400 mm)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314471920

LE-80 dBplus-Variante 1

Maßzeichnung [mm]

Einbaubeispiel ZLV-80 dB/dBplus
in der seitlichen Fensterlaibung, Draufsicht

