

# RLT 1200 MV4512VL-PH-WH-Mode 5



## Kurzinformation

Zentrales raumluftechnisches Kompaktgerät mit Wärmerückgewinnung. Ausführung: Vertikal mit Zu- und Abluftanschluss links, bedarfsgeführter, volumenstromkonstanter Betrieb über CO<sup>2</sup>-Sensor, mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, mit Elektro-Vorheizregister, mit Pumpenwarmwasserregister, Fördervolumen bis 1200 m<sup>3</sup>/h

Artikelnummer

0040.2804


## Technische Daten

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links / E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister |
| Fördervolumen                        | 150 m <sup>3</sup> /h / 1.950 m <sup>3</sup> /h                                         |
| Fördervolumen nominal                | 1200                                                                                    |
| ErP / LOT 6                          | NRVU / BVU, SFPint 942 (W/(m <sup>3</sup> /s))                                          |
| Energieeffizienzklasse               | A+/A                                                                                    |
| Modus                                | CO <sub>2</sub> -Bedarfsgeführt                                                         |
| Bemessungsspannung                   | 400 V/~3/N/PE                                                                           |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                   |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 9,9 A                                                                                   |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                   |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | 16 A                                                                                    |
| Leistungsaufnahme nominal            | 314 W                                                                                   |
| Anmerkung Leistungsaufnahme nominal  | gegen 200 Pa extern                                                                     |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                           |
| Material Gehäuse                     | Stahlblech, verzinkt                                                                    |
| Gehäusedämmung                       | 45 mm Steinwolle (70 kg/m <sup>3</sup> ), Klassifizierung A1 nach DIN 4102              |
| Farbe                                | telegrau, ähnlich RAL 7047                                                              |
| Gewicht                              | 312 kg                                                                                  |
| Filterart                            | Plisseefilter                                                                           |
| Filterklasse                         | ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)                                                |
| Brandschutz                          | Brandschutzklasse A1                                                                    |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 1/2"                                                                                    |
| Stützenhöhe saugseitig               |                                                                                         |
| Stützenbreite saugseitig             |                                                                                         |
| Stützendurchmesser saugseitig        | 315 mm                                                                                  |
| Stützendurchmesser saugseitig alt.   |                                                                                         |
| Stützenhöhe druckseitig              |                                                                                         |
| Stützenbreite druckseitig            |                                                                                         |

# RLT 1200 MV4512VL-PH-WH-Mode 5

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stützendurchmesser druckseitig          | 315 mm                                     |
| Stützendurchmesser druckseitig alt.     |                                            |
| Breite Gerätekorpus                     | 2.190 mm                                   |
| Breite mit Kanalanschlussflansch        |                                            |
| Höhe H1 Gerätekorpus                    | 1.230 mm                                   |
| Höhe H2 mit Füßen                       | 1.330 mm                                   |
| Höhe H3 mit Füßen und Dach              | 1.392 mm                                   |
| Höhe Füße                               | 100 mm                                     |
| Tiefe Gerätekorpus                      | 600 mm                                     |
| Tiefe mit Anbauten                      | 735 mm                                     |
| Tiefe total                             |                                            |
| Umgebungstemperatur                     | -20 °C bis 40 °C                           |
| max. Heizleistung PH (Frostschutz)      | 3.750 W                                    |
| max. Heizleistung WH (PWW-Heizregister) | 11.900 W                                   |
| Wärmetauscherbauart                     | Kreuz-Gegenstrom                           |
| Wirkungsgrad                            | 81,5% nominal nach ErP (ohne Kondensation) |
| EN 1886 Klassifikation                  | T2/TB2/L2/D1/F9                            |
| Verpackungseinheit                      | 1 Stück                                    |
| Sortiment                               | 41                                         |
| GTIN (EAN)                              | 4045314987551                              |

## Kennlinie



- 1) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und Elektro-Nachheizregister [EH]
- 2) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und PWW-Nachheizregister [WH]
- 3) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] oder Elektro-Nachheizregister [EH]
- 4) Mit PWW-Nachheizregister [WH]
- 5) ohne Heizregister
- 6) Betriebspunkt gemäß ErP (EU Verordnung No 1253/2014)
- 7) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß ErP ohne Kondensation)
- 8) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß DIN EN 13141-7 (A7) mit Kondensation)

# RLT 1200 MV4512VL-PH-WH-Mode 5

Maßzeichnung [mm]

