

# RLT 4000 MV4540VR-PH-WH-Mode 4



## Kurzinformation

Zentrales raumluftechnisches Kompaktgerät mit Wärmereückgewinnung. Ausführung: Vertikal mit Zu- und Abluftanschluss rechts, volumenstromkonstanter Betrieb, mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, mit Elektro-Vorheizregister, mit Pumpenwarmwasserregister, Fördervolumen bis 4000 m³/h

Artikelnummer

0040.2726


## Technische Daten

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts / E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister |
| Fördervolumen                        | 750 m³/h / 5.000 m³/h                                                                     |
| Fördervolumen nominal                | 4.000 m³/h                                                                                |
| ErP / LOT 6                          | NRVU / BVU, SFPint 1124 (W/(m³/s))                                                        |
| Energieeffizienzklasse               | A+/A                                                                                      |
| Modus                                | Volumenstromkonstant                                                                      |
| Bemessungsspannung                   | 400 V/~3/N/PE                                                                             |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                     |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 31,7 A                                                                                    |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                     |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | 32 A                                                                                      |
| Leistungsaufnahme nominal            | 1.248 W                                                                                   |
| Anmerkung Leistungsaufnahme nominal  | gegen 200 Pa extern                                                                       |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                             |
| Material Gehäuse                     | Stahlblech, verzinkt                                                                      |
| Gehäusedämmung                       | 45 mm Steinwolle (70 kg/m³), Klassifizierung A1 nach DIN 4102                             |
| Farbe                                | telegrau, ähnlich RAL 7047                                                                |
| Gewicht                              | 656 kg                                                                                    |
| Filterart                            | Plisseefilter                                                                             |
| Filterklasse                         | ISO ePM10 ≥ 50% (M5) ISO ePM1 ≥ 50% (F7)                                                  |
| Brandschutz                          | Brandschutzklasse A1                                                                      |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | 1/2"                                                                                      |
| Stutzenhöhe saugseitig               | 940 mm                                                                                    |
| Stutzenbreite saugseitig             | 670 mm                                                                                    |
| Stutzendurchmesser saugseitig        |                                                                                           |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.   |                                                                                           |
| Stutzenhöhe druckseitig              | 940 mm                                                                                    |
| Stutzenbreite druckseitig            | 670 mm                                                                                    |

# RLT 4000 MV4540VR-PH-WH-Mode 4

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Stutzendurchmesser druckseitig          |                                            |
| Stutzendurchmesser druckseitig alt.     |                                            |
| Breite Gerätekorpus                     | 2.980 mm                                   |
| Breite mit Kanalanschlussflansch        |                                            |
| Höhe H1 Gerätekorpus                    | 1.630 mm                                   |
| Höhe H2 mit Füßen                       | 1.730 mm                                   |
| Höhe H3 mit Füßen und Dach              | 1.792 mm                                   |
| Höhe Füße                               | 100 mm                                     |
| Tiefe Gerätekorpus                      | 1.050 mm                                   |
| Tiefe mit Anbauten                      | 1.145 mm                                   |
| Tiefe total                             |                                            |
| Umgebungstemperatur                     | -20 °C bis 40 °C                           |
| max. Heizleistung PH (Frostschutz)      | 13.500 W                                   |
| max. Heizleistung WH (PWW-Heizregister) | 40.100 W                                   |
| Wärmetauscherbauart                     | Kreuz-Gegenstrom                           |
| Wirkungsgrad                            | 83,2% nominal nach ErP (ohne Kondensation) |
| EN 1886 Klassifikation                  | T2/TB2/L2/D1/F9                            |
| Verpackungseinheit                      | 1 Stück                                    |
| Sortiment                               | 41                                         |
| GTIN (EAN)                              | 4045314986776                              |

## Kennlinie



- 1) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und Elektro-Nachheizregister [EH]
- 2) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] und PWW-Nachheizregister [WH]
- 3) Mit Elektro-Vorheizregister [PH] oder Elektro-Nachheizregister [EH]
- 4) Mit PWW-Nachheizregister [WH]
- 5) ohne Heizregister
- 6) Betriebspunkt gemäß ErP (EU Verordnung No 1253/2014)
- 7) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß ErP ohne Kondensation)
- 8) Thermischer Wirkungsgrad (gemäß DIN EN 13141-7 (A7) mit Kondensation)

# RLT 4000 MV4540VR-PH-WH-Mode 4

Maßzeichnung [mm]

