

Reco-Boxx 3000 ZXR-L



Kurzinformation

Luft-Luft wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.


Artikelnummer

0040.0792

Technische Daten

Ausführung	Standard/ohne Heizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links
Fördervolumen	800 m³/h / 3.000 m³/h (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)
ErP / LOT 6	NRVU, SFP int-Limit 1380 W/(m³/s)
Bemessungsspannung Gerät	230 V ~/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	800 m³/h / 2.000 m³/h / 3.000 m³/h / 150 Pa / 250 Pa / 250 Pa / 212 W / 906 W / 1.773 W / 890 Pa / 640 Pa / 310 Pa / 95 % / 92 % / 91 %
I _{Max} Gerät	11,2 A
Netzstecker Gerät	CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	C-Automat
Einbauort	innen / außen
Material Gehäuse	Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm.
Farbe	ähnlich RAL 9002
Gewicht	330 kg
Filterart	Fein- / Feinfilter
Filterklasse	ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	DN 32
Kanalmaß	1.325 mm x 325 mm
Flanschbreite	20 mm
Breite	1.636 mm
Höhe	1.359 mm
Tiefe	1.582 mm
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom

Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314407929



The technical drawings show the following dimensions:

- Front View (Left):** Total width 1474 mm, total height 1234 mm. Internal width 1368 mm, internal height 966 mm (368 mm + 328 mm + 20 mm + 328 mm). Mounting flange thickness 20 mm.
- Top View (Middle):** Overall footprint 1636 mm x 1359 mm. Mounting holes are spaced at 600 mm horizontally and 230 mm vertically from the edges. Hole diameters are Ø32 and Ø48.
- Side View (Right):** Shows the profile with a total depth of 108 mm. The mounting flange has a depth of 20 mm, and the main body has a depth of 61 mm.

Legend:

- ① Zuluft (Supply Air)
- ② Abluft (Extract Air)
- ③ Fortluft (Exhaust Air)
- ④ Außenluft (Outside Air)