

# Reco-Boxx 4000 ZX-R



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass.

Artikelnummer

0040.0654


## Technische Daten

|                                      |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | Standard/ohne Heizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts                                                         |
| Fördervolumen                        | 700 m³/h / 4.000 m³/h (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)                                                      |
| ErP / LOT 6                          | NRVU, SFP int-Limit 1399 W/(m³/s)                                                                                                         |
| Bemessungsspannung                   | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                             |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                                                                     |
| Leistungsaufnahme                    | 700 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 Pa / 250 Pa / 300 Pa / 281 W / 1.050 W / 3.092 W / 970 Pa / 765 Pa / 395 Pa / 96 % / 93 % / 90 % |
| I <sub>Max</sub>                     | 10,6 A                                                                                                                                    |
| Netzstecker Gerät                    | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                                     |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                                                                     |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | C-16 A                                                                                                                                    |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                                                                             |
| Material Gehäuse                     | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet                                                                      |
| Farbe                                | ähnlich RAL 9002                                                                                                                          |
| Gewicht                              | 490 kg                                                                                                                                    |
| Filterart                            | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter                                                                                                      |
| Filterklasse                         | G4/F7                                                                                                                                     |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 32                                                                                                                                     |
| Stutzenhöhe saugseitig               | 325 mm                                                                                                                                    |
| Stutzenbreite saugseitig             | 1.695 mm                                                                                                                                  |
| Stutzendurchmesser saugseitig        |                                                                                                                                           |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.   |                                                                                                                                           |
| Stutzenhöhe druckseitig              | 395 mm                                                                                                                                    |
| Stutzenbreite druckseitig            | 1.155 mm                                                                                                                                  |
| Stutzendurchmesser druckseitig       |                                                                                                                                           |

# Reco-Boxx 4000 ZX-R

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Stützendurchmesser druckseitig alt. |                  |
| Breite                              | 1.636 mm         |
| Höhe                                | 1.229 mm         |
| Tiefe                               | 1.952 mm         |
| Umgebungstemperatur                 | -25 °C bis 40 °C |
| Wärmetauscherbauart                 | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit                  | 1 Stück          |
| Sortiment                           | 19               |
| GTIN (EAN)                          | 4045314406540    |

## Kennlinie



## Maßzeichnung [mm]

**Reco-Boxx 4000 ZX-R**  
Rechtsversion

① Zuluft ② Abluft ③ Fortluft ④ Außenluft

