

# Reco-Boxx 4000 ZX



## Kurzinformation

Luft-/Luftwärmerückgewinnungszentralgerät mit vollautomatischem Sommerbypass.

Artikelnummer

0040.0137


## Technische Daten

|                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                  | Standard/ohne Heizregister                                                                                                                |
| Bemessungsspannung                          | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                             |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                                                                                                                                     |
| Leistungsaufnahme                           | 700 m³/h / 2.000 m³/h / 4.000 m³/h / 150 Pa / 250 Pa / 300 Pa / 281 W / 1.050 W / 3.092 W / 970 Pa / 765 Pa / 395 Pa / 96 % / 93 % / 90 % |
| I <sub>Max</sub>                            | 10,6 A                                                                                                                                    |
| Netzstecker Gerät                           | CEE, 5-pol., 16 A-6h                                                                                                                      |
| Schutzart                                   | IP 44                                                                                                                                     |
| Einbauort                                   | innen / außen                                                                                                                             |
| Material Gehäuse                            | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet                                                                      |
| Farbe                                       | ähnlich RAL 9002                                                                                                                          |
| Gewicht                                     | 490 kg                                                                                                                                    |
| Filterart                                   | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter                                                                                                      |
| Filterklasse                                | G4/F7                                                                                                                                     |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf        | DN 32                                                                                                                                     |
| Stutzenhöhe saugseitig                      | 325 mm                                                                                                                                    |
| Stutzenbreite saugseitig                    | 1.695 mm                                                                                                                                  |
| Stutzendurchmesser saugseitig               |                                                                                                                                           |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.          |                                                                                                                                           |
| Stutzenhöhe druckseitig                     | 395 mm                                                                                                                                    |
| Stutzenbreite druckseitig                   | 1.155 mm                                                                                                                                  |
| Stutzendurchmesser druckseitig              |                                                                                                                                           |
| Stutzendurchmesser druckseitig alt.         |                                                                                                                                           |
| Breite                                      | 1.592 mm                                                                                                                                  |
| Höhe                                        | 1.185 mm                                                                                                                                  |
| Tiefe                                       | 1.800 mm                                                                                                                                  |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | -10 °C bis 40 °C                                                                                                                          |

# Reco-Boxx 4000 ZX

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis 40 °C |
| Wärmetauscherbauart | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück          |
| Sortiment           | 19               |
| GTIN (EAN)          | 4045314401378    |

## Kennlinie



## Maßzeichnung [mm]

