

# Reco-Boxx 5000 ZX-L / EN



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro-Nachheizung.

Artikelnummer

0040.0664


## Technische Daten

|                                      |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung                           | E-Nachheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links                                                                     |
| Fördervolumen                        | 700 m³/h / 5.000 m³/h (Druckkonstanter- oder Volumenstromkonstanter Betrieb möglich)                                                        |
| ErP / LOT 6                          | NRVU, SFP int-Limit 1274 W/(m³/s)                                                                                                           |
| Bemessungsspannung                   | 400 V/~3/N/PE                                                                                                                               |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz                                                                                                                                       |
| Leistungsaufnahme                    | 750 m³/h / 4.000 m³/h / 5.000 m³/h / 150 Pa / 300 Pa / 300 Pa / 247 W / 2.622 W / 3.623 W / 1.070 Pa / 510 Pa / 300 Pa / 97 % / 92 % / 91 % |
| I <sub>Max</sub>                     | 10,8 A                                                                                                                                      |
| Netzstecker Gerät                    | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                                       |
| Netzstecker EN                       | CEE, 5-pol., 32 A-6h, Kabellänge: 5 m                                                                                                       |
| Schutzart                            | IP 44                                                                                                                                       |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | C-16 A                                                                                                                                      |
| Einbauort                            | innen / außen                                                                                                                               |
| Material Gehäuse                     | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet                                                                        |
| Farbe                                | ähnlich RAL 9002                                                                                                                            |
| Gewicht                              | 635 kg                                                                                                                                      |
| Filterart                            | Staubfilter, Feinfilter/Pollenfilter                                                                                                        |
| Filterklasse                         | G4/F7                                                                                                                                       |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 32                                                                                                                                       |
| Stutzenhöhe saugseitig               | 525 mm                                                                                                                                      |
| Stutzenbreite saugseitig             | 1.985 mm                                                                                                                                    |
| Stutzendurchmesser saugseitig        |                                                                                                                                             |
| Stutzendurchmesser saugseitig alt.   |                                                                                                                                             |
| Stutzenhöhe druckseitig              | 495 mm                                                                                                                                      |
| Stutzenbreite druckseitig            | 1.295 mm                                                                                                                                    |

# Reco-Boxx 5000 ZX-L / EN

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Stützdurchmesser druckseitig                         |                  |
| Stützdurchmesser druckseitig alt.                    |                  |
| Breite                                               | 1.636 mm         |
| Höhe                                                 | 1.599 mm         |
| Tiefe                                                | 2.242 mm         |
| Umgebungstemperatur                                  | -25 °C bis 40 °C |
| max. Heizleistung EN (elektr. Nacherwärmung Heizung) | 18.000 W         |
| Wärmetauscherbauart                                  | Kreuz-Gegenstrom |
| Verpackungseinheit                                   | 1 Stück          |
| Sortiment                                            | 19               |
| GTIN (EAN)                                           | 4045314406649    |

## Kennlinie



## Maßzeichnung [mm]

**Reco-Boxx 5000 ZX-L**  
Linksversion

① Zuluft ② Abluft ③ Fortluft ④ Außenluft

