


Reco-Boxx 6200 ZXR-R / EV / WN



Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass, Elektro-Vorheizung und Wasser-Nachheizung.

Artikelnummer

0040.2265


Technische Daten

Ausführung	E-Vorheiz/ Wasser-Nachheizregister / Rechtsausführung: Zuluft- und Abluftanschluss rechts
Fördervolumen	600 m³/h / 6.260 m³/h
Fördervolumen nominal	4380 m³/h (1,22 m³/s)
ErP / LOT 6	NRVU / BVU SFPint 644 (W/(m³/s))
Bemessungsspannung Gerät	400 V/~3/N/PE
Bemessungsspannung EV	400 V/~3/N/PE
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	4.500 m³/h / 5.000 m³/h / 5.500 m³/h / 200 Pa / 200 Pa / 200 Pa / 1.790 W / 2.132 W / 2.532 W / 90,7 % / 90,4 % / 90,1 %
I _{Max} Gerät	6,5 A
I _{Max} EV	32,5 A
Schutzart	IP 44
Empfohlene Sicherung Gerät	16A / D-10000A-3AC
Empfohlene Sicherung EV	40A / D-10000A-3AC
Einbauort	innen / außen
Material Gehäuse	Aluminiumprofile, Stahlblech innen galvanisch verzinkt, außen lackiert. Wärmedämmung: 50 mm.
Gehäusedämmung	50 mm Mineralwolle, Klassifizierung A1 nach DIN 4102
Farbe	anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016
Gewicht	980 kg
Filterart	Taschenfilter
Filterklasse	ePM1 70% / ePM 10 50%; optional Vorfilter ISO coarse >60%
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	DN 32
Kanalmaß	1.895 mm x 670 mm
Breite	2.557 mm
Höhe	1.825 mm
Tiefe	2.015 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 50 °C

Reco-Boxx 6200 ZXR-R / EV / WN

max. Heizleistung EV (Frostschutz)	22.500 W
max. Heizleistung WN (PWW-Heizregister)	54.600 W
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Wirkungsgrad	84% nominal nach ErP (ohne Kondensation)
Druckreserve Max	890 Pa
Druckreserve Min	300 Pa
EN 1886 Klassifikation	T3/TB2/F9/L2/D1
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	19
GTIN (EAN)	4045314981894

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

