

# Reco-Boxx 800 ZXR-L / EV



## Kurzinformation

Luft-Luft Wärmerückgewinnungs-Zentralgerät mit modulierendem 0-100%-Bypass und Elektro- Vorheizung.

Artikelnummer 0040.0757

## Technische Daten

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ausführung                           | E-Vorheizregister / Linksausführung: Zuluft- und Abluftanschluss links   |
| Fördervolumen                        | 200 m³/h / 800 m³/h  |
| ErP / LOT 6                          | NRVU, SFP int-Limit 1401 W/(m³/s)  |
| Bemessungsspannung Gerät             | 230 V ~/N/PE   |
| Bemessungsspannung EV                | 400 V/~3/N/PE  |
| Netzfrequenz                         | 50 Hz  |
| Leistungsaufnahme                    | 200 m³/h / 500 m³/h / 800 m³/h / 100 Pa / 150 Pa / 150 Pa / 60 W / 224 W / 472 W / 690 Pa / 570 Pa / 410 Pa / 93 % / 92 % / 90 % |
| I <sub>Max</sub> Gerät               | 5,2 A  |
| I <sub>Max</sub> EV                  | 4,3 A  |
| Netzstecker Gerät                    | CEE, 3-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m  |
| Netzstecker EV                       | CEE, 5-pol., 16 A-6h, Kabellänge: 5 m  |
| Schutzart                            | IP 44  |
| Empfohlene Sicherung Gerät           | C-Automat  |
| Einbauort                            | innen / außen  |
| Material Gehäuse                     | Aluminiumprofile, Stahlblech innen verzinkt, außen pulverbeschichtet. Wärmedämmung: 50 mm.                                       |
| Farbe                                | ähnlich RAL 9002   |
| Gewicht                              | 160 kg   |
| Filterart                            | Fein- / Feinfilter   |
| Filterklasse                         | ePM10 65% (M5) / ePM2,5 70% (F7)   |
| Anschlussdurchmesser Kondensatablauf | DN 20  |
| Kanalmaß                             | 425 mm x 325 mm  |
| Flanschbreite                        | 20 mm  |
| Breite                               | 1.104 mm   |
| Höhe                                 | 1.229 mm   |
| Tiefe                                | 682 mm   |
| Umgebungstemperatur                  | -25 °C bis 40 °C   |





# Reco-Boxx 800 ZXR-L / EV