

SP-AL-dB 450-HP



Kurzinformation

Schalldämmender Außenluftdurchlass (ALD) nach DIN 1946-6. Fensterventil zur Montage in Hohlprofile (Kunststofffenster). Komplettpaket mit Luftkanal Fresh 33 und Außengitter Fresh 10 in weiß.

Artikelnummer 0048.0040

Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	14 m ³ /h / 20 m ³ /h / 22 m ³ /h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa
Einbauort	oberer Fensterblendrahmen / Hohlprofilfenster
Material	stranggepresstes Aluminium, ABS-Kunststoff
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Filterart	Staub- und Insektenfilter
Filterklasse	G2
Breite mit Verpackung	490 mm
Höhe mit Verpackung	75 mm
Tiefe mit Verpackung	110 mm
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	40 dB
Bewertetes Schalldämmmass $R_{w,R}$	3,4 dB
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	31
GTIN (EAN)	4045314480403

SP-AL-dB 450-HP

Kennlinie

