

a) Hersteller <i>manufacturer's name</i>		AEREX HaustechnikSysteme GmbH						
b) Modellkennung (Code) <i>manufacturer's model identifier (code)</i>		geniovent.X 900 S-BR-E-K3 geniovent.X 900 S-DR-E-K3 geniovent.X 900 S-BL-E-K3 geniovent.X 900 S-DL-E-K3						
c) Typ <i>typology</i>		RVU		BVU	X			
		NRVU	X	UVU				
d) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs <i>type of drive installed/intended to be installed</i>		multi speed			installed		X	
		VSD		X	intended to be instal.			
e) Art des WRS <i>type of hrs</i>		Kreislaufver. / run-around		anders / other	X	keines / none		
f) Thermischer Übertragungsgrad der WRG <i>thermal efficiency of heat recovery</i>		η_{t_nrvu}	77				%	
g) Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA <i>nominal NRVU flow rate</i>		q_{nom}	640				m³/h	
h) Tatsächliche elektrische Eingangsleistung <i>effective electric power input</i>		p	0,12				kW	
i) Innere spezifische Ventilatorleistung <i>internal specific fan power</i>		SFP_{int}	657				W/(m³/s)	
j) Anströmgeschwindigkeit <i>face velocity</i>		1,0				m/s		
k) Nennaußendruck <i>nominal external pressure</i>		$\Delta p_{s,ext}$	50				Pa	
l) Interner Druckabfall von Lüftungsbauteilen <i>internal pressure drop ventilation components</i>		$\Delta p_{s,int}$	180				Pa	
m) Interner Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen <i>internal pressure drop non-ventilation components</i>		$\Delta p_{s,add}$	-				Pa	
n) Statischer Wirkungsgrad Ventilator <i>static efficiency of fans (RegulationNr. 327/2011)</i>		η_{fan}	55,2				%	
o) Äußere Höchstlecklufrate <i>declared maximum external leakage rate</i>		5				%		
Innere Höchstlecklufrate <i>declared maximum internal leakage rate</i>		5				%		
p) Energetische Eigenschaften der Filter <i>energy performance of the filters</i>		-				kWh/a		
q) Beschreibung optische Filterwarnanzeige <i>description of visual filter warning</i>		LED - replace the filter continuously to preserve the device properties						
r) Gehäuse-Schallleistungspegel <i>casing sound power level</i>		$L_{WA...}$	46*				dB[A]	
s) Internetadresse <i>internet address</i>		www.aerex.de						

* Schalldruck < 35 dB (A) bei einer Raumdämpfung bis 10 dB