

a) Lieferant supplier's name		AEREX HaustechnikSysteme GmbH								
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		Reco-Boxx 140 Flat (0040.0210)								
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“		SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh /(m²·a)		
			-61	-29		-8				
			B							
d) Typ typology			RVU	—	BVU	x				
			NRVU	—	UVU	—				
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed			single speed	—	multi-speed	x	installed	—		
			2-speed	—	VSD	—	intended to be instal.	—		
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system			rekuperativ / recuperative	x	regenerativ / regenerative	—	keines / none	—		
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery		η _t	69					%		
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate			123					m³/h		
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive			53					W		
j) Schallleistungspegel sound power level		L _{WA}	48					dB[A]		
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate			0,0242					m³/s		
l) Bezugs-Druckdifferenz reference pressure difference			50					Pa		
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input		SPI	0,299					W/(m³/h)		
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology			CTRL	MISC		X-Value		-		
			1	1,1		1,5				
o) Innere Höchstlufrate / Äußere Höchstlufrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate			innere / internal	6,9	äußere / external	3,4	%			
p) Mischrate mixing rate			—					%		
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning			LED - replace the filter continuously to preserve the device properties							
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles			siehe Montageanleitung							
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions			www.aerex.de							
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa			—					%		
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness			—					m³/h		